



FICHAS TÉCNICAS ACABADO PARQUET

Códigos:

EQ-0240	Acabado Parquet Brillante	EQ-0250	Acabado Parquet Mate
EQ-0245	Acabado Parquet Satinado		

Fecha de Revisión: 04/2019

Fecha de Emisión: 07/2006

Página: 1/1

1.- DESCRIPCIÓN:

Acabado transparente de poliuretano de un solo componente y alto contenido de sólidos; elaborado con materias primas de óptima calidad, especialmente diseñado para proteger y decorar pisos de madera con películas de excepcional dureza, resistencia a la abrasión y al contacto accidental con productos de uso doméstico. Disponible en brillante (EQ-0240), mate (EQ-0250) satinado (EQ-0245).

2.- USOS Y APLICACIONES:

Como acabado para superficies de madera, expuestas a usos severos en ambientes interiores. Ideal para pisos de madera, mesas, pasamanos, canchas deportivas, pistas de baile, entre otros.

3.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite y una humedad máxima de la madera de 10%.

Aplicar sobre la madera previamente sellada con sellador poliuretano Quimidal (EQ-2041).

Si se trata de superficies previamente pintadas, se debe limpiar la superficie con agua y detergente para quitar la grasa y lijar hasta eliminar el brillo, para así obtener una buena adherencia. Se recomienda realizar una prueba previa, aplicando la nueva pintura sobre una pequeña parte de la pintura vieja, para asegurarse de la compatibilidad de los sistemas.

4.- CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Mezclar el producto antes de usar. **No necesita diluirse**, aplicar tal cual como viene en el envase. Utilizar brocha o rodillo, para muebles diluir con Solvente PU y usar pistola convencional a 30 psi máximo. Se recomienda aplicar 2 o 3 capas en intervalos de 30 minutos para asegurar el secado de cada mano aplicada.

Evitar utilizar el producto en días húmedos o lluviosos, para prevenir problemas de secado.

5.- PRECAUCIONES PARA EL MANEJO:

Aplicar en ambientes ventilados. Evitar el contacto prolongado con la piel y respirar los vapores. Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

6.- PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:

Producto inflamable que debe ser almacenado bajo techo, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de ignición y luz directa del sol. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

7.- VIDA ÚTIL:

Bajo las condiciones de almacenamiento antes señaladas, la vida útil del producto es de dos (2) años aproximadamente.

8.- PRESENTACIÓN:

1/4 Galón
Galón

INFORMACION TÉCNICA GENERAL

Características	Especificaciones
Vehículo	Poliuretano en base solvente
Aspecto	Líquido transparente de baja viscosidad
Peso por Galón	(3,6 - 3,8) Kg
Viscosidad de Diseño o Empaque	(22 - 24) seg Copa Ford # 4
Sólidos No Volátiles	Brillante (39 - 41)%
	Satinado (29 - 32)%
	Mate (29 - 32)%
Dilución	No requiere dilución
	Solvente S-021 para limpiar la pistola de aplicación
Secado	Tacto: 10 min
	Huella: 20 min
Brillo	Brillante (90-100)°
	Satinado (30-40)°
	Mate (8-12)°