

Nombre del Producto: ESMALTE BRILLANTE DECOMAX**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El ESMALTE BRILLANTE DECOMAX, es un producto de buena calidad, durable con buen brillo, que embellece y protege la superficie sobre la cual se aplica, tanto para interiores como exteriores. Libre de contaminantes tóxicos como el plomo. Ha sido formulado con resinas alquídica modificadas especialmente seleccionadas y pigmentos de alta calidad, disponible en una gama de atractivos colores.

CARACTERÍSTICAS

Color: Según carta

Acabado: Brillante

Viscosidad: (700 - 900) cP sp: 3, 20 rpm a 25°C

Peso por galón: (3,8 ± 0,2) kg/gal

Vehículo: Alquídico modificado

Tipo de pigmento: Según color

Tipo de solvente: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos

Sólidos por peso: (30± 2)%

Secamiento: Tacto 30 min a 1 h

Repintar 8 - 12 h

Duro 24 h

Inflamabilidad: Inflamable

Presentación: Galón, 1/4 de galón, cuñete de 5 galones y tambor de 53 galones

Rendimiento: (20-30) m² por galón, 1 a 2 manos

Dilución: Varsol en caso necesario, máximo (15- 20)%

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola. La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa y óxido

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Aplique en sitios con adecuada ventilación.
- Manténgase este producto alejado del alcance de los niños.
- Los productos deben almacenarse en lugares frescos y bien ventilados, preferiblemente bajo techo.
- Producto inflamable: manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición. Utilice equipos de seguridad (mascarillas, guantes, entre otros).
- Agítese bien antes de utilizar.

Para cualquier información adicional consultar a la Gerencia Técnica de Quimicolor, C.A.
al teléfono (Máster) 0241-878.85.52, Fax 0241-878.32.24 o al e-mail: ventas@quimicolor.net