

Nombre del Producto: FONDO ANTICORROSIVO 2 EN 1**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El FONDO ANTICORROSIVO 2 EN 1, es un fondo protector, anticorrosivo de alto rendimiento y destaca su versatilidad como acabado final; para uso en superficies metálicas de hierro y acero tanto interiores como exteriores. Por su viscosidad, alto contenido en pigmentos inhibidores, es el producto ideal para ser usado en talleres de herrería para la protección de cerchas, marcos, ventanas y demás estructuras metálicas.

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco, gris, rojo y negro

Acabado: Satinado

Viscosidad: (700 - 900) cP sp: 3, 20 rpm a 25°C (85-90) Ku

Peso por galón: (4,2 ± 0,2) kg/gal

Vehículo: Resinas alquídicas modificadas

Tipo de pigmento: Según color

Tipo de solventes: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos

Sólidos por peso: (42 ± 2)%

Secamiento: Tacto 20 - 30 min
Repintar Despues de 1 h
Duro 24 h

Inflamabilidad: Inflamable

Presentación: 1/4 de galón, galón, cuñetes y tambor de 53 galones

Rendimiento: (40 - 50) m² por galón, 1 mano

Dilución: Varsol en caso necesario

Aplicación: Este producto se debe aplicar con brocha, rodillo o pistola del tipo convencional. Mezcle muy bien antes de comenzar a usarlo. Para utilizar a brocha se recomienda aplicar el producto puro tal como es suministrado en el envase. Para aplicación a pistola, diluirlo 1:1 con solvente universal

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Evítese la inhalación de sus vapores, el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Manténgase este producto alejado del alcance de los niños.

Almacénese en lugar limpio, seco, fresco y ventilado.

En caso de ingestión accidental acuda inmediatamente al medico.

Producto inflamable: manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.

Para cualquier información adicional consultar a la Gerencia Técnica de Quimicolor, C.A.
al teléfono (Máster) 0241-878.85.52, Fax 0241-878.32.24 o al e-mail: ventas@quimicolor.net