

Activador MS Novacoat Línea 8500**DESCRIPCIÓN**


El Activador MS Novacoat de la Línea 8500 es un producto de la más alta calidad y MEDIANOS SÓLIDOS, diseñado específicamente para usarse conjuntamente con el Transparente Clearcoat MS de la Línea 8300 y los Primer HB de la Línea 8700 para actuar como catalizador de reacción y permitir de esta manera el curado total de la película.

Información General**COMPONENTES**

Solventes Grado Uretano y Catalizador Isocianato.

PROPORCIONES DE MEZCLAS**Relación de mezcla por volumen:**

Transparente 8302	4 Vol
Activador 8502	1 Vol
Controlador de Viscosidad 2304(Reductor)	2 Vol

**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN**

Véase ficha técnica del producto específico a utilizar

**VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA ACTIVADA**

3-4 horas @ 25°C

**ADITIVOS**

No requiere

**Aplicación****SUSTRATOS**

No aplica





PROPIEDADES FÍSICAS

Sólidos por peso: $(43 \pm 2)\%$.

Sólidos por volumen: $(37 \pm 2)\%$.

Tiempo de almacenamiento: 9 meses a 1 año a 25°C, bajo techo.



SEGURIDAD Y MANEJO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Para información adicional de seguridad, consulte la hoja MSDS (Material Safety Data Sheet). Asegúrese de entender los mensajes de advertencia en la etiqueta, ya que un manejo inadecuado del producto o la falta de Equipos de Protección Personal (PPE), puede dar lugar a condiciones inseguras o lesiones peligrosas.

