

Control de Efecto 9700 H

DESCRIPCIÓN

El **Control de Efecto 9700 H** de la línea **Novacoat** está especialmente formulado para mezclarse con las Bases Color 9700 HS. Su uso principal resaltar el efecto de los aluminios y las perlas en los colores preparados, balancear la fórmula de color, además de dar propiedades importantes tales como: control de moteo, orientación de partículas, **ajuste de cubrimiento**, adherencia, flexibilidad; entre otras.


Información General

COMPONENTES

Solventes Aromáticos y Oxigenados, Pigmentos Inorgánicos, Mezcla de Resinas Acrílicas y Poliésteres, Aditivos y Estabilizantes.

PROPORCIONES DE MEZCLAS:

Utilizado como balanceador con las Bases Color 9700 HS hasta un 5%.
Para colores metalizados y perlados.



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

No Aplica



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA ACTIVADA

No Aplica



ADITIVOS

No requiere



PROPIEDADES FÍSICAS

Sólidos por peso: (28 ± 2)%.

Sólidos por volumen: (21 ± 2)%.





Rendimiento Teórico: no aplica

Tiempo de almacenamiento: 12 meses a 30°C, bajo techo.

SEGURIDAD Y MANEJO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Para información adicional de seguridad, consulte la hoja MSDS (Material Safety Data Sheet). Asegúrese de entender los mensajes de advertencia en la etiqueta, ya que un manejo inadecuado del producto o la falta de Equipos de Protección Personal (PPE), puede dar lugar a condiciones inseguras o lesiones peligrosas.

