



FICHAS TÉCNICAS SELLADOR LISTO PARA USAR

Código: EQ-405

Fecha de Revisión: 04/2019

Fecha de Emisión: 07/2006

Página: 1/1

1.- DESCRIPCIÓN:

Producto en sistema monocomponente a base de resina maleica modificada con nitrocelulosa, plastificantes, aditivos reológicos, dispersantes y cargas, solventes: hidrocarburos aromáticos, alifáticos, ésteres y alcoholes con una concentración de sólidos, necesarios para el cubrimiento de los poros de la madera, sin alterar su apariencia natural. Este producto contiene materias primas especiales que le dan excelentes propiedades de adherencia, secado y fácil lijado. No es necesario su dilución ya que viene listo para ser aplicado bien sea a pistola o brocha.

2.- USOS Y APLICACIONES:

Para sellar superficies de madera y sus derivados, expuestas a ambientes interiores y exteriores, sobre la cual se aplique luego un acabado final. Ideal para trabajos artesanales e industriales por su facilidad de aplicación y rápido secado.

3.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Si la madera esta cruda la aplicación debe realizarse sobre una superficie limpia, seca, libre de: moho, polvo, aceite u otras partículas extrañas.

Si se trata de superficies previamente pintadas, se debe limpiar la superficie con agua y detergente para quitar la grasa y lijar hasta eliminar el brillo, para así obtener una buena adherencia del sellador listo para usar. Se recomienda realizar una prueba previa, aplicando la nueva pintura sobre una pequeña parte de la pintura vieja, para asegurarse de la compatibilidad de los sistemas.

4- CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Mezclar el Sellador Listo para Usar (EQ-405) con espátula antes de usarlo, con movimientos circulares desde el fondo del envase hacia afuera, para que de esta manera no quede nada asentado y totalmente uniforme. En caso de alta humedad utilizar Retardador Universal (EQ- 682) Quimidal.

Puede ser aplicado con brocha y pistola convencional a 30 psi máximo. Se recomienda aplicar 2 o 3 manos cruzadas, lijando en seco entre manos, lijar con lija N° 240, en intervalos de 30 minutos para asegurar el secado de cada mano aplicada. NO REQUIERE FONDO.

5.- PRECAUCIONES PARA EL MANEJO:

Aplicar en ambientes ventilados. Evitar el contacto prolongado con la piel y respirar los vapores. Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

6.- PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:

Producto inflamable que debe ser almacenado bajo techo, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de ignición y luz directa del sol. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

7.- VIDA ÚTIL:

Bajo las condiciones de almacenamiento antes señaladas, la vida útil del producto es de dos (2) años aproximadamente.

8.- PRESENTACIÓN:

1/4 Galón
Galón

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL:

Características	Especificaciones
Vehículo:	Resina Maleica Modificada
Aspecto:	Líquido de Baja Viscosidad Color Ambar.
Porcentaje de Sólidos:	(13 +/- 2) %
Secado:	Tacto: 5 Minutos. Huella: 10 minutos. Lijado: 30 minutos.
Peso por Galón:	(2,7 +/- 0,1) Kg
Viscosidad de Aplicación:	(17 - 23) Seg. CF # 4