

PINTURA TEXTURIZADA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es el producto ideal para la ejecución de trabajo de revestimiento para interiores y exteriores, preparado a base de polvo de mármol, resinas acrílicas y aditivos de la más alta calidad.

Ofrece numerosas posibilidades de aplicación, libre de cal y cemento.

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco.

Acabado: Rugoso mate.

Viscosidad: 100 - 120 Ku.

Peso por Galón: 6,13± 0,20 Kg/ Gln.

Vehículo: Resinas acrílicas.

Tipo de pigmento: Blanco.

Tipo de solvente: Agua.

Sólidos por peso: (65 ± 2) %

Secamiento: Tacto 30 - 40 mín. .

Repintar 3 - 4 horas

Duro 24 horas.

Inflamabilidad: No inflamable.

Presentación: Cuñete de 5 galones.

Rendimiento: 8 - 12 mts² por galón.(por Mano)

Aplicación: Rodillo.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

Utilice los equipos de seguridad adecuados, para evitar contacto con la piel y ojos. En caso de contacto con la piel, limpiarse con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua. Manténgase este producto fuera del alcance de los niños. Manténgase los envases bien tapados. Utilizar los equipos de seguridad adecuados