

ESMALTE BRILLANTE D-KOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El ESMALTE BRILLANTE D- KOR, es un producto de alta calidad que embellece y protege la superficie sobre la cual se aplica, tanto para interiores como exteriores. Libre de contaminantes tóxicos como el plomo y el mercurio. Ha sido formulado con resinas alquídica modificadas especialmente seleccionadas y pigmentos de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

Color: Según carta

Acabado: Brillante

Viscosidad: (700 - 900) cP sp: 3, 20 rpm a 25°C

Peso por galón: (3,8 ± 0,2) kg/gal

Vehículo: Alquídico modificado

Tipo de pigmento: Según color

Tipo de solvente: Hidrocarburos alifáticos,

Sólidos por peso: (35 ± 2)%

Secamiento:

Tacto	30 min a 1 h
Repintar	8 - 12 h
Duro	24 h

Inflamabilidad: Inflamable

Presentación: Galón, 1/4 de galón, cuñete de 5 galones y tambor de 53 galones

Rendimiento: (40 - 45) m² por galón, 1 a 2 manos

Dilución: Varsol en caso necesario, máximo (15- 20) %

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola. La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa y óxido

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Manténgase este producto alejado del alcance de los niños.
- Aplique en sitios con adecuada ventilación.
- Los productos deben almacenarse en lugares frescos y bien ventilados, preferiblemente bajo techo.
- Producto inflamable: manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición. Utilice equipos de seguridad (mascarillas, guantes, entre otros).
- Agítese bien antes de utilizar.