

## ESMALTE SINTÉTICO QC 123

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ESMALTE SINTÉTICO QC 123, es un producto de base alquídica de alta calidad y secamiento ultra rápido, de gran utilidad en la mayoría de las aplicaciones industriales y domésticas, tanto como para interiores como para exteriores.

Es ideal para el pintado de máquinas, equipos y estructuras que requieren ser pintadas, como máquinas agrícolas, vehículos de trabajo rústicos, ofreciendo baja emisión de olor y libre de contaminantes tóxicos como el plomo y el mercurio.

---

### **CARACTERÍSTICAS**

**Color:** Según carta.

**Acabado:** Brillante y Mate.

**Viscosidad:** 800-1000 Cps sp 3, 20rpm a 25 °C.

**Peso por galón:** (4,14 ± 0,20) Kg/gal.

**Vehículo:** Resinas Alquídica modificadas.

**Tipo de pigmento:** Según color.

**Tipo de solventes:** Hidrocarburos alifáticos y aromáticos.

**Sólidos por peso:** (40 - 45) %.

**Secamiento:** Tacto 5 - 10 mín. Libre de Huella 2 - 3 horas. Duro 24 horas.

**Inflamabilidad:** Inflamable

**Presentación:** 1/4 de galón, galón .

**Rendimiento:** 40 - 45 mts<sup>2</sup> por galón (1 mano).

**Dilución:** 15 - 20 % (Thinner).

**Aplicación:** Pistola del tipo convencional.

---

### **PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:**

Evítese la inhalación de sus vapores, el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.

Manténgase este producto alejado del alcance de los niños.

Almacénese en lugar limpio, seco, fresco y ventilado.

En caso de ingestión accidental acuda inmediatamente al médico.

Producto inflamable. Manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.