

FONDO ANTICORROSIVO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El FONDO ANTICORROSIVO, es un fondo protector y anticorrosivo; para uso en superficies metálicas de hierro y acero. Este producto ha sido formulado por nuestros Laboratorios para dar a las superficies de hierro, tanto estructurales como ornamentales, una adecuada protección anticorrosiva a un bajo costo.

Por su viscosidad, alto contenido en pigmentos inhibidores y su alto rendimiento, es el producto ideal para ser usado en talleres de herrería para la protección de cerchas, marcos, ventanas y demás estructuras metálicas.

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco, Gris, Rojo y Negro.

Acabado: Mate.

Viscosidad: 700-900 Cps sp: 3, 20rpm a 25 °C.

Peso por galón: (4,21 ± 0,20) Kg/gal.

Vehículo: Resinas Alquídica modificadas.

Tipo de pigmento: Según color.

Tipo de solventes: Hidrocarburos alifáticos.

Sólidos por peso: (43,78 ± 2,00) %.

Secamiento: Tacto 15 mín. Repintar 2 horas. Duro 24 horas.

Inflamabilidad: Inflamable

Presentación: 1/4 de galón, galón y cuñetes.

Rendimiento: 40-50 mts² por galón (por mano).

Dilución: Varsol en caso necesario.

Aplicación: Este producto se debe aplicar con brocha, rodillo o pistola del tipo convencional. Mezcle muy bien antes de comenzar a usarlo. Para utilizar a brocha se recomienda aplicar el producto puro tal como es suministrado en el envase. Para aplicación a pistola, diluirlo 1:1 con solvente universal o espíritu mineral.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

Evítese la inhalación de sus vapores, el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Manténgase este producto alejado del alcance de los niños.

Almacénese en lugar limpio, seco, fresco y ventilado.

En caso de ingestión accidental acuda inmediatamente al médico.

Producto inflamable: manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición