

FONDO CROMATO DE ZINC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El FONDO CROMATO DE ZINC, es un producto Alquídico modificado. Para ser utilizado en superficies metálicas tanto en interiores como exteriores.

Protege las superficies dado que posee cualidades inhibitoras de corrosión y muy buena penetración en superficies ferrosas.

CARACTERÍSTICAS

Color: Amarillo Verdoso .

Acabado: Mate.

Viscosidad: 1000-1500 Cps sp: 3, 20rpm a 25 °C.

Peso por galón: (4,65 ± 0,20) Kg/gal.

Vehículo: Resinas Alquídica Modificadas.

Tipo de pigmento: Cromato de Zinc, Extender.

Tipo de solventes: Hidrocarburos alifáticos.

Sólidos por peso: (59,2 ± 2,00) %.

Secamiento: Tacto 30 mín. Libre de Huella 8 horas. Duro 24 horas.

Inflamabilidad: Inflamable

Presentación: 1/4 Galón, Galón, Cuñetes y Tambores.

Rendimiento: 50-55 mts² por galón a 1 Mils.

Dilución: 15 - 20% con Xileno.

Aplicación: Este producto se debe aplicar a pistola del tipo convencional. Mezcle muy bien antes de comenzar a usarlo. Para aplicación a pistola, diluirlo 15 - 20% con Xileno.

Preparación de Superficie: La superficie debe estar libre de óxido, grasa, o cualquier otro contaminante.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

Evítese la inhalación de sus vapores, el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Manténgase este producto alejado del alcance de los niños.

Almacénese en lugar limpio, seco, fresco y ventilado.

En caso de ingestión accidental acuda inmediatamente al médico.

Producto inflamable: manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.

Úsese en lugares bien ventilados.