Quimidal	*FICHAS TÉCNICAS* *THINNER MULTIUSOS*	Quimidal

Código: EQ-1035/0001-BUL	Fecha de Revisión: 09/2022	Fecha de Emisión: 07/2006	Página: 1/1

1.- DESCRIPCIÓN:

El Thinner Multiusos EQ-1035 es una mezcla balanceada de solventes de Esteres, Eters, Hidrocarburos Aromaticos, Alifaticos y alcoholes, especialmente recomendado para diluir **Lacas y Selladores a Base de Nitrocelulosa y productos para Reacabado Automotriz como: Lacas Acrílica, Fondos Acrílicos y Masillas Acrilicas.**

2.- USOS Y APLICACIONES:

Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilucion de estas, para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, asi como la limpieza de todas las herramientas y superficies empleadas. **NO recomendado para la dilucion de Parquet para madera, Lacas y Fondos de Poliuretano Monocomponente y/o Bicomponente, no recomendado para diluir Lacas ni Fondos Automotrices Bicomponentes Base Poliuretano.**

3.- PROPIEDADES:

Esta fabricado con una equilibrada mezcla de disolventes apropiados para conseguir una dilucion uniforme y a su vez una retencion de brillo y nivelacion de la pelicula aplicada sobre el substrato previamente tratado.

4.- ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al maximo la produccion de residuos. Analizar posibles metodos de revalorizacion o reciclado. No verter en desagues o en el medio ambiente. Eliminise en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposicion directa al sol. La neutralizacion o destruccion del producto ha de realizarse mediante incineracion controlada.

5.- PRECAUCIONES PARA EL MANEJ

Aplicar o manipular el producto en áreas bien ventiladas. Evitar el contacto prolongado con la piel y respirar los vapores. Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.
En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua, si el contacto es con los ojos, lave con grandes cantidades de agua. Si es ingerido, NO induzca el vómito y busque atención médica.
MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

6.- PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:

Producto inflamable que debe ser almacenado bajo techo, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de ignición y luz directa del sol. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

7.-

Características	Especificaciones
Aspecto	Liquido Incoloro
Peso Especifico	0,860 - 0,90 Kg/cm^3
Rango de Ebullicion:	54 - 135 °C

8.- VIDA ÚTIL:

Bajo las condiciones de almacenamiento antes señaladas, la vida útil del producto es de dos (2) años aproximadamente.

8.- PRESENTACION:

Litro
Galon
Cuñete
Tambor